S-3 Podłoga na gruncie

Projektowana wykładzina PVC	-
Dedykowana warstwa podkładowa do wykładzin PVC	1,5 cm
Istniejąca płyta Lastrico / Płytki lastrico	6 cm
Warstwa wyrównawcza	3 cm
Styropian	2 cm
Izolacja przeciwwodna	-
Warstwa wyrównawcza	3,5 cm
Chudy beton	8 cm
Gruzobeton	10 cm
Grunt rodzimy	-

S-3a Podłoga na gruncie pomieszczenia mokre

Projektowana wykładzina PVC do pom mokrych	-
Dedykowana warstwa podkładowa do wykładzin PVC	1,5 cm
Istniejąca płyta Lastrico	6 cm
Warstwa wyrównawcza	3 cm
Styropian	2 cm
Izolacja przeciwwodna	-
Warstwa wyrównawcza	3,5 cm
Chudy beton	8 cm
Gruzobeton	10 cm
Grunt rodzimy	-

S-3a Podłoga na gruncie sala gimnastyczna

Projektowana wykładzina PVC	-
Dedykowana warstwa podkładowa do wykładzin PVC	1,5 cm
Warstwa dociskowa - płyta betonowa	10 cm
Folia PE	-
Izolacja termiczna - styropian EPS do podłóg	15 cm
Folia PE	-
Izolacja przeciwwodna	-
Warstwa wyrównawcza - chudy beton	5 cm
Piasek zagęszczony mechanicznie	15 cm
Grunt rodzimy	-

S-1 Stropodach pomieszczenia suche

Izolacja przeciwwodna - papa	-
Izolacja termiczna - styropian	10 cm
Paroizolacja	-
Płyta pianobetonowa	12 cm
Pustka wentylacyjna	30-10 cm
Płyta stropowa - kanałowa	24 cm
Istniejący tynk	1 cm
Gładź gipsowa	0,5 cm

S-1a Stropodach pomieszczenia suche

Izolacja przeciwwodna - papa	-
Izolacja termiczna - styropian	10 cm
Paroizolacja	-
Płyta pianobetonowa	12 cm
Pustka wentylacyjna	30-10 cm
Płyta stropowa - kanałowa	24 cm
Istniejący tynk	1 cm
Gładź gipsowa	0,5 cm
Pustka powietrzna / szacht instalacyjny	43 cm
Sufit podwieszany - demontowalny	3,5 cm

S-1b Stropodach pomieszczenia mokre

Izolacja przeciwwodna - papa	-
Izolacja termiczna - styropian	10 cm
Paroizolacja	-
Płyta pianobetonowa	12 cm
Pustka wentylacyjna	30-10 cm
Płyta stropowa - kanałowa	24 cm
Istniejący tynk	1 cm
Gładź gipsowa	0,5 cm
Pustka powietrzna / szacht instalacyjny	43 cm
Sufit podwieszany - demontowalny	3,5 cm

P-1 Ściana działowa

Tynk gipsowy / w pomieszczeniach mokrych cementowy	1 cm
Pustak ceramiczny	11,5 cm
Tynk gipsowy / w pomieszczeniach mokrych cementowy	1 cm

P-1a Przymurowanie ściana zewnętrzna

Tynk zewnętrzny - renowacyjny	-
Izolacja termiczna - styropian EPS038 fasadowy	10 cm/20 cm
Pustak ceramiczny	30 cm
Tynk wewnętrzny	1 cm

P-1b Ściany fundamentowe

Tynk zewnętrzny nad gruntem / folia kubełkowa pod gruntem	-
- Dx folia PE	-
Izolacja termiczna - styrodur	10 cm
Izolacja przeciwwodna	-
Warstwa wyrównawcza	1 cm
Ściana istniejąca	30 cm

BD-1 Obudowa belki z drewna klejonego na sali gimnastycznej

Płyta Fermacell na ruszcie stalowym	1,25 cm
Ruszt stalowy / wełna mineralna	5 cm
Belka z drewna klejonego	wg konstrukcji
Ruszt stalowy / wełna mineralna	5 cm
Płyta Fermacell na ruszcie stalowym	1,25 cm

S-2 Strop międzykondygnacyjny

Projektowana wykładzina PVC	-
Dedykowana warstwa podkładowa do wykładzin PVC	1,5 cm
Istniejąca płyta Lastrico	6 cm
Płyta kanałowa - betonowa	24 cm
Tynk cementowy	1 cm
Gładź gipsowa	0,5 cm

S-2a Strop pomieszczenia suche

Projektowana wykładzina PVC	-
Dedykowana warstwa podkładowa do wykładzin PVC	1,5 cm
Istniejąca płyta Lastrico	6 cm
Płyta kanałowa - betonowa	24 cm
Tynk cementowy	1 cm
Gładź gipsowa	0,5 cm
Pustka powietrzna	43 cm
Sufit podwieszany - demontowalny	3,5 cm

S-2b Strop pomieszczenia mokre

Projektowana wykładzina PVC	-
Dedykowana warstwa podkładowa do wykładzin PVC	1,5 cm
Istniejąca płyta Lastrico	6 cm
Płyta kanałowa - betonowa	24 cm
Tynk cementowy	1 cm
Gładź cementowa	0,5 cm
Pustka powietrzna	9-12 cm
Sufit podwieszany - Płyta GKBI na ruszcie stalowym	6 cm



LEGENDA

	Istniejąca ściana działowa
	Istniejąca ściana żelbetowa - prefabrykat
	Istniejąca ściana kominowa
	Istniejące ocieplenie ścian - styropian gr. 10 cm

ELEMENTY BUDOWLANE

	Istniejące elementy żelbetowe / wieńce
	Prefabrykowane elementy betonowe
	Projektowana ściana murowana / zamurowanie
	Projektowana ściana murowana z pustaków szalunkowych - patrz proj. konstrukcji
	Projektowane docieplenie ścian fundamentowych
	Uzupełnienie powierzchni ocieplenia elewacji
KD	Projektowana klapa dymowa
KN	Projektowana klapa napowietrzająca

Uwaga:
Wszystkie wymiary i ilości sprawdzić na placu budowy

PROJEKT BUDOWLANY

Branża: **architektura**

Projektował:	nr upr.	specjaln.	podpis
Projektant:			
mgr inż. arch. Grzegorz Tkacz	16/10/SLOKK	architekt.	
Sprawdzający:			
mgr inż. arch. Tomasz Borkowski	141/SWOKK/2012	architekt.	
Opracował:			
mgr inż. arch. Piotr Łukasik			

PROJEKTPLUSARCHITEKCI
s.c. Grzegorz Tkacz, Tomasz Borkowski
Plac Krakowski 10, 41-800 Zabrze
tel/fax +48 32 235 22 99, 271 24 32, projektplus.pl
NIP: 648 265 54 57, REGON 240835434

CAD: Archicad 21/PPA

Nazwa inwestycji:

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkolnego na wielooddziałowe przedszkole z budową nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu - ETAP II W ramach inwestycji pn. :
Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziałowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie.
działka ewidencyjna nr 1484/1.
Obręb Knurów 0001
CZĘŚĆ 2

Inwestor: Miejska Szkoła Podstawowa nr 6
im. Królowej Jadwigi w Knurowie
ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knurów

Adres inwestycji:	Nr działki:
ul. Stefana Batorego 5 44-194 Knurów	1484/1

Nazwa rysunku:

PRZEKRÓJ E-E

Data: grudzień 2018 Format druku: 91,4x60	Skala: **1:75**	Nr Rys.: **A-9**

Kopiowanie, powielanie i dalsze wykorzystywanie zmian w projekcie bez zgody autora zabronione. Użytkownik powinien zapoznać się z pełnym brzmieniem praw autorskich pokrewnych z dn. 04.02.1994r.) Udostępnianie tylko jako wydruk w kolorze.