S-1	Stropodach pomieszczenia suche	
	Izolacja przeciwwodna - papa	-
	Izolacja termiczna - styropian	10 cm
	Paroizolacja	-
	Płyta pianobetonowa	12 cm
	Pustka wentylacyjna	30-10 cm
	Płyta stropowa - kanałowa	24 cm
	Istniejący tynk	1 cm
	Gładź gipsowa	0,5 cm

S-1a	Stropodach pomieszczenia suche	
	Izolacja przeciwwodna - papa	-
	Izolacja termiczna - styropian	10 cm
	Paroizolacja	-
	Płyta pianobetonowa	12 cm
	Pustka wentylacyjna	30-10 cm
	Płyta stropowa - kanałowa	24 cm
	Istniejący tynk	1 cm
	Gładź gipsowa	0,5 cm
	Pustka powietrzna / szacht instalacyjny	43 cm
	Sufit podwieszany - demontowalny	3,5 cm

S-1b	Stropodach pomieszczenia mokre	
	Izolacja przeciwwodna - papa	-
	Izolacja termiczna - styropian	10 cm
	Paroizolacja	-
	Płyta pianobetonowa	12 cm
	Pustka wentylacyjna	30-10 cm
	Płyta stropowa - kanałowa	24 cm
	Istniejący tynk	1 cm
	Gładź gipsowa	0,5 cm
	Pustka powietrzna / szacht instalacyjny	43 cm
	Sufit podwieszany - demontowalny	3,5 cm

S-2	Strop międzykondygnacyjny	
	Projektowana wykładzina PVC	-
	Dedykowana warstwa podkładowa do wykładzin PVC	1,5 cm
	Istniejąca płyta Lastrico	6 cm
	Płyta kanałowa - betonowa	24 cm
	Tynk cementowy	1 cm
	Gładź gipsowa	0,5 cm

S-2a	Strop pomieszczenia suche	
	Projektowana wykładzina PVC	-
	Dedykowana warstwa podkładowa do wykładzin PVC	1,5 cm
	Istniejąca płyta Lastrico	6 cm
	Płyta kanałowa - betonowa	24 cm
	Tynk cementowy	1 cm
	Gładź gipsowa	0,5 cm
	Pustka powietrzna	43 cm
	Sufit podwieszany - demontowalny	3,5 cm

S-2b	Strop pomieszczenia mokre	
	Projektowana wykładzina PVC	-
	Dedykowana warstwa podkładowa do wykładzin PVC	1,5 cm
	Istniejąca płyta Lastrico	6 cm
	Płyta kanałowa - betonowa	24 cm
	Tynk cementowy	1 cm
	Gładź cementowa	0,5 cm
	Pustka powietrzna	9-12 cm
	Sufit podwieszany - Płyta GKBi na ruszcie stalowym	6 cm

S-3	Podłoga na gruncie	
	Projektowana wykładzina PVC	-
	Dedykowana warstwa podkładowa do wykładzin PVC	1,5 cm
	Istniejąca płyta Lastrico / Płytki lastrico	6 cm
	Warstwa wyrównawcza	3 cm
	Styropian	2 cm
	Izolacja przeciwwodna	-
	Warstwa wyrównawcza	3,5 cm
	Chudy beton	8 cm
	Gruzobeton	10 cm
	Grunt rodzimy	-

S-3a	Podłoga na gruncie pomieszczenia mokre	
	Projektowana wykładzina PVC do pom mokrych	-
	Dedykowana warstwa podkładowa do wykładzin PVC	1,5 cm
	Istniejąca płyta Lastrico	6 cm
	Warstwa wyrównawcza	3 cm
	Styropian	2 cm
	Izolacja przeciwwodna	-
	Warstwa wyrównawcza	3,5 cm
	Chudy beton	8 cm
	Gruzobeton	10 cm
	Grunt rodzimy	-

S-3a	Podłoga na gruncie sala gimnastyczna	
	Projektowana wykładzina PVC	-
	Dedykowana warstwa podkładowa do wykładzin PVC	1,5 cm
	Warstwa docisikowa - płyta betonowa	10 cm
	Folia PE	-
	Izolacja termiczna - styropian EPS do podłóg	15 cm
	Folia PE	-
	Izolacja przeciwwodna	-
	Warstwa wyrównawcza - chudy beton	5 cm
	Piasek zagęszczony mechanicznie	15 cm
	Grunt rodzimy	-

P-1	Ściana działowa	
	Tynk gipsowy / w pomieszczeniach mokrych cementowy	1 cm
	Pustak ceramiczny	11,5 cm
	Tynk gipsowy / w pomieszczeniach mokrych cementowy	1 cm

P-1a	Przymurowanie ściana zewnętrzna	
	Tynk zewnętrzny - renowacyjny	-
	Izolacja termiczna - styropian EPS038 fasadowy	10 cm/20 cm
	Pustak ceramiczny	30 cm
	Tynk wewnętrzny	1 cm

P-1b	Ściany fundamentowe	
	Tynk zewnętrzny nad gruntem / folia kubełkowa pod gruntem - / - 2x folia PE	-
	Izolacja termiczna - styrodur	10 cm
	Izolacja przeciwwodna	-
	Warstwa wyrównawcza	1 cm
	Ściana istniejąca	30 cm

BD-1	Obudowa belki z drewna klejonego na sali gimnastycznej	
	Płyta Fermacell na ruszcie stalowym	1,25 cm
	Ruszt stalowy / wełna mineralna	5 cm
	Belka z drewna klejonego	wg konstrukcji
	Ruszt stalowy / wełna mineralna	5 cm
	Płyta Fermacell na ruszcie stalowym	1,25 cm



LEGENDA

	Istniejąca ściana działowa
	Istniejąca ściana żelbetowa - prefabrykat
	Istniejąca ściana kominowa
	Istniejące ocieplenie ścian - styropian gr. 10 cm

ELEMENTY BUDOWLANE

	Istniejące elementy żelbetowe / wieńce
	Prefabrykowane elementy betonowe
	Projektowana ściana murowana / zamurowanie
	Projektowana ściana murowana z pustaków szalunkowych - patrz proj. konstrukcji
	Projektowane ocieplenie ścian fundamentowych
	Uzupełnienie powierzchni ocieplenia elewacji
KD	Projektowana klapa dymowa
KN	Projektowana klapa napowietrzająca

Uwaga:
Wszystkie wymiary i ilości sprawdzić na placu budowy

PROJEKT BUDOWLANY

Branża: **architektura**

Projektował:	nr upr.	specjaln.	podpis
Projektant:			
mgr inż. arch. Grzegorz Tkacz	16/10/SLOKK	architekt.	
Sprawdzający:			
mgr inż. arch. Tomasz Borkowski	141/SWOKK/ 2012	architekt.	
Opracował:			
mgr inż. arch. Piotr Łukasik			

PROJEKTPLUSARCHITEKCI
s.c. Grzegorz Tkacz, Tomasz Borkowski
Plac Krakowski 10, 41-800 Zabrze
tel/fax +48 32 235 22 99, 271 24 32, projektplus.pl
NIP: 648 265 54 57, REGON 240835434

CAD: Archicad 21/PPA

Nazwa inwestycji:

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkolnego na wielooddziałowe przedszkole z budową nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu - ETAP II W ramach inwestycji pn. :
Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziałowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie.
działka ewidencyjna nr 1484/1.
Obręb Knurów 0001
CZĘŚĆ 2

Inwestor: Miejska Szkoła Podstawowa nr 6
im. Królowej Jadwigi w Knurowie
ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knurów

Adres inwestycji:	Nr działki:
ul. Stefana Batorego 5 44-194 Knurów	1484/1

Nazwa rysunku:

PRZEKRÓJ D-D

Data: grudzień 2018 Format druku: 91,4x60	Skala: **1:75**	Nr Rys.: **A-8**

Kopiowanie, powielanie i dalsze wykorzystywanie zmian w projekcie bez zgody autora zabronione. Użytkowanie w powiązaniu z prawami pokrewnych z dn. 04.02.1994r.) Udostępnianie tylko jako wydruk w kolorze.